

Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe bez podgrzewania wody do codziennego zastosowania. Kompaktowe wymiary, solidna konstrukcja oraz doskonała zwrotność urządzenia doskonale charakteryzują grupę kompakt.

Wyposażenie standardowe::

- pistolet spryskujący z wkładką Soft
- wąż wysokociśnieniowy 10 m
- lanca spryskująca 850 mm
- dysza trójstopniowa / Power Manual
- dysza trójstopniowa (0°/25°/40°)
- dysza rotacyjna
- zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)
- lanca spryskująca ze stali szlachetnej 850 mm
- Servo Control



Nr katalogowy:: 1.151-603.0

Dane techniczne

Zasilanie (~)	3
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie (V)	400
Wydajność tłoczenia (l/h)	240-700
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	20-175/2-17,5
Maks. temperatura wody doprowadzanej (°C)	do 60
Moc przyłącza (kW)	5
Ciężar (kg)	29,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	375x360x935

Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Zastosowanie

Wszelkie czynności związane z czyszczeniem wysokociśnieniowym w rzemiośle, handlu, profesjonalnych firmach utrzymania czystości, firmach komunalnych.

Cechy i zalety

Mosiężna głowica, zawory ciśnieniowe, przyłącz wody oraz zawór bezpieczeństwa wykonane ze stali nierdzewnej – najwyższa jakość materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia. Pistolet Easy Press wpływa na redukcję wysiłku fizycznego, jaki operator wkłada w uruchomienie spustu. Wyłącznik ciśnieniowy automatycznie wyłącza urządzenie, po zwolnieniu spustu pistoletu. Servo Control – precyzyjny system redukcji ciśnienia roboczego oraz wydatku wody na pistolecie. Trójtłokowa pompa osiowa z tłokami ze stali szlachetnej i systemem tarczy ukośnej. Napęd bezpośredni z minimalną ilością elementów ruchomych wydłuża żywotność zespołu pompy ciśnieniowej.

Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Opcjonalne wyposażenie

Adaptory do lanc spryskujących

Adapter do lancy z regulatorem ciśnienia

do mocowania wyposażenia przy lancy, M 24/18x1,5

Nr katalogowy: 4.762-075.0



Blaue Lebensmittelschläuche

Nr katalogowy: 6.391-888.0



Bębny na węże

Złota czka montażowy uchwyt ścienny stal sz

Nr katalogowy: 2.641-867.0



Złota czka montażowy beben na wąż stal szla

Nr katalogowy: 2.641-866.0



Beben na wąż

Nr katalogowy: 6.391-421.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Bębny na węże

Zestaw do montowania bębna do ściany

Zestaw do montowania bębna do ściany.

Nr katalogowy: 2.639-931.0



Automatyczny bęben na wąż

Bęben do montażu na ścianie, z automatem zwijania. Bez węża wysokociśnieniowego. System łączenia KÄRCHER plug-in.

Nr katalogowy: 2.639-919.0



Czyszczenie zbiorników, kontenerów, beczek

Zczka montaowy

Nr katalogowy: 2.641-740.0



Drehkupplung

Złącze obrotowe

Skutecznie zapobiega skręcaniu się węża ciśnieniowego. M 22x1.5m złącze z osłoną uchwytu.

Nr katalogowy: 4.401-076.0



Dystanse do lanc spryskujących

Dystans do lanc spryskujących

Zapewnia stałą bezpieczną odległość, np. przy czyszczeniu opon, karoserii. Zapobiega uszkodzeniom delikatnych powierzchni, mocowany bezpośrednio na lancy. Posiada śrubowe złącze do dysz.

Nr katalogowy: 5.394-294.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Dysza trójstopniowa

Dysza potrójna 040 nur fuer Ersatz

Nr katalogowy: 4.767-150.0



Dysze ciśnieniowe 0°

HD-Düse Spritzwinkel 0°

Nr katalogowy: 2.884-533.0



Dysze do czyszczenia rur

Dysza do rur

Z gwintem wewnętrznym. Strumienie ustawione w różnych kierunkach ułatwiają udrożnienie zatkanych rur i odpływów w sposób przyjazny dla środowiska. Ciśnienie wody sprawia, że dysza samoczynnie przesuwa się wgłąb rury, a za nią wąż wysokociśnieniowy. 4 rotacyjne strumienie.

Nr katalogowy: 6.415-428.0



Dysze do zestawów Inno/Easy

Zestaw dysz do systemów Inno i Easy

Dysze są konieczne do aplikacji piany poprzez systemy Inno lub Easy. Dobór dysz zależy od klasy urządzenia, a co za tym idzie wydajności tłoczenia wody.

Nr katalogowy: 2.640-687.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Dysze Power 15°

Dysza Power 15°

Płaski strumień do uciążliwych zabrudzeń.

Nr katalogowy: 2.883-388.0



Dysze rotacyjne

Dysza rotacyjna

Nowa generacja dysza rotacyjna z maksymalnym ciśnieniem 180 bar/60 °C, nieprzełączana.

Nr katalogowy: 4.767-023.0



Dysze rotacyjne - nieprzełączane

Dysza rotacyjna

04, nieprzełączana.

Nr katalogowy: 4.763-252.0



Dysze rotacyjne - przełączane

Dysza rotacyjna

przełączana na płaski strumień wysokociśnieniowy.

Nr katalogowy: 4.763-956.0



Dysza rotacyjna

Przełączana na zasysanie środka czyszczącego (niskie ciśnienie).

Nr katalogowy: 4.763-950.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Dysze trójstopniowe, przełączane bezdotykowo

Dreifachduese 040

Nr katalogowy: 4.767-112.0



Dysze z borokarbidu

Dysza z borokarbidu D6

Dysza wykonana z bardzo twardego materiału (9,5 w skali Mohsa) - węglika boru

Nr katalogowy: 6.415-084.0



Elementy łączące

Złącze

Do połączenia i przedłużenia węży HP. Przyłącze 2xM22x1.5, mosiądz z gumową osłoną.

Nr katalogowy: 4.403-002.0



Filtry wody

Filtr wody

Montowany na wejściu do urządzenia. Filtruje cząstki brudu do wielkości 80 µm.

Nr katalogowy: 4.730-102.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Flexibles Strahlrohr

Lanca elastyczny

Nr katalogowy: 6.394-654.0



FR 30 - czyszczenie powierzchni płaskich

FR 30

Nr katalogowy: 2.641-065.0



FR 30 Me - czyszczenie powierzchni płaskich

FR 30 Me

Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.

Nr katalogowy: 2.640-355.0



FR 50 - czyszczenie powierzchni płaskich

Hard surface cleaner FR 50

Nr katalogowy: 2.640-679.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



HP 40° nozzle

HD-Düse Spritzwinkel 40°

Nr katalogowy: 2.884-522.0



Kosze ssawne

Kosz ssawny

Bez mosiężnego zaworu zwrotnego

Nr katalogowy: 4.730-019.0



Kosz ssawny

Z mosiężnym zaworem zwrotnym.

Nr katalogowy: 4.730-012.0



Kulowy uchwyt dysz

Kulowy uchwyt dyszy

Bezstopniowa zmiana ze strumienia punktowego na płaski. Przez nakrętkę radełkową zmiana na strumień niskociśnieniowy dla zasysania środka czyszczącego. Bez dyszy.

Nr katalogowy: 4.764-012.0



Lanca do czyszczenia WC

Lanca do czyszczenia WC

Lanca z dyszą. Specjalnie ukształtowana do czyszczenia WC. Stal szlachetna.

Nr katalogowy: 4.760-073.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Lanca do podwozi

Lanca do podwozi

Dla efektywnego i wygodnego czyszczenia podwozi i błotników kół. Zamocowane rolki ułatwiają mycie. Wykonana ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy: 4.760-245.0



Lance spryskujące

Nr katalogowy: 6.394-665.0



Lanca spryskująca

Lanca ze stali szlachetnej, ze złączem śrubowym, w połączeniu z pistoletem przedłużonym.

Nr katalogowy: 4.760-058.0



Lance spryskujące - obrotowe

Lanca obrotowa

Nr katalogowy: 4.760-550.0



Lanca obrotowa

Lance spryskujące wykonane w różnych długościach. Stal szlachetna z różnymi złączami śrubowymi. Ergonomiczny uchwyt dla optymalnej kontroli i izolacji. Można obracać o 360° pod ciśnieniem.

Nr katalogowy: 4.760-366.0



Lance spryskujące - obrotowe

Lanca obrotowa

Lance spryskujące wykonane w różnych długościach. Stal szlachetna z różnymi złączami śrubowymi. Ergonomiczny uchwyt dla optymalnej kontroli i izolacji. Można obracać o 360° pod ciśnieniem.

Nr katalogowy: 4.760-365.0



Lanca obrotowa

Nr katalogowy: 4.760-364.0



Nr katalogowy: 4.760-560.0



Lance z regulacją ciśnienia

Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca spryskująca z wbudowanym manometrem do bezstopniowej regulacji ciśnienia na lancy. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.760-362.0



Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia przy lancy z wbudowanym manometrem. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia

Nr katalogowy: 4.760-230.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Lebensmittelausführung

Wąż wysokociśnieniowy

Wersja dla przemysłu spożywczego z obrotowym złączem, system AVS, ID 6/155 °C/230 bar, kolor: szary

Nr katalogowy: 6.390-445.0



Nasadzana szczotka do mycia

Szczotka do mycia

Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni. Z możliwością montażu bezpośrednio na lancy spryskującej. Połączenie M 18 x 1.5.

Nr katalogowy: 4.762-016.0



Ogranicznik prądu rozruchowego

Ogranicznik prądu rozruchowego

Stosowany do redukcji poboru prądu rozruchowego urządzeń jednofazowych i ochrony zabezpieczeń sieciowych.

Nr katalogowy: 2.637-495.0



Piaskowanie w strumieniu wody

Dysze do piaskowania

Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzi dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania: 4.762-010.0 lub 4.762-022.0.

Nr katalogowy: 2.638-526.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Pistolety spryskujące Softgrip z Servopress

Pistolet Easy Press

Pistolet z ułatwiającym nacisk na spust systemem Easy Press, oraz ergonomiczną rękojeścią dla wygodnej pracy.

Nr katalogowy: 4.775-463.0



Power nozzle 25°

Dysza Power 25°

Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej do uciążliwych zabrudzeń.

Nr katalogowy: 2.883-397.0



Rückflussverhinderer

Nr katalogowy: 2.641-374.0



Stacjonarne systemy mycia wysokociśnieniowego

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr katalogowy: 6.388-886.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Standard

Wąż wysokociśnieniowy

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zapłątaniem z drugiej strony. ID 6/155 °C/250 bar.

Nr katalogowy: 6.390-174.0



Wąż wysokociśnieniowy

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zapłątaniem z drugiej strony. ID 6/155 °C/250 bar

Nr katalogowy: 6.389-853.0



Systemy pianowania

Lanca do piany

Nr katalogowy: 6.394-668.0



Szczotka obrotowa

Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-288.0



Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-284.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Szczotki myjące

Nr katalogowy: 4.762-328.0



Wkłady do dysz (dla 3.637-001)

Wkładka dyszy

Do wysokiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.769-003.0



Wkładka dyszy

Do niskiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.769-001.0



Wysokociśnieniowy inżektor detergentu

Wysokociśnieniowy inżektor detergentu

Inżektor umożliwia podawanie środka czyszczącego pod wysokim ciśnieniem. Możliwa regulacja stężenia środka roboczego w zakresie do 5%.

Nr katalogowy: 3.637-170.0



Inżektor środka czyszczącego

Inżektor środka czyszczącego umożliwia podawanie roztworu roboczego pod wysokim lub niskim ciśnieniem - w zależności od urządzenia. Dozowanie środka do 15%. Do inżektora należy dobrać dysze właściwe dla posiadanego urządzenia.

Nr katalogowy: 3.637-001.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Wężę do czyszczenia rur, ID 6

Wąż do czyszczenia rur ID 6

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-029.0



Wąż do czyszczenia rur, ID 6

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-028.0



Wężę doprowadzające wodę

Wąż doprowadzający wodę, ID 19

ID 19 R1"/R 3/4" - do 85°C - do zasysania

Nr katalogowy: 4.440-207.0



Wąż doprowadzający wodę, ID 13

ID13 R1"/R 3/4" - do 30°C

Nr katalogowy: 4.440-038.0



Zawory odcinające

Zawór zamykający

Nr katalogowy: 4.580-160.0



Zestaw do pianowania Easy**Easy - zestaw do pianowania**

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Zestaw montowany jest do lancy spryskującej, injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

Nr katalogowy: 2.640-691.0

**Zestaw pianowy Inno****Inno - zestaw do pianowania**

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Podwójna lanca spryskująca; dysza pianowa do nakładania piany, oraz dysza ciśnieniowa dla łatwego spłukiwania. Injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

Nr katalogowy: 2.640-151.0

**Zestawy do piaskowania w strumieniu wody****Zestaw do piaskowania**

Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy: 4.762-022.0

**Zestaw do piaskowania**

Zestaw z regulacją wydatku ścierniwa. Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy: 4.762-010.0

**Zestawy dysz****Zestaw dysz do inżektora**

Zestaw typowy dla inżektora 3.637-170.0

Nr katalogowy: 4.769-045.0



Zestawy dysz do FR

Zestaw dysz do FR

Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 650-850 l/h

Nr katalogowy: 2.639-187.0



Zestawy montażowe pianownic

Dysza do pianowania

Do dozowania środka czyszczącego w postaci piany aktywnej w sanitariatach, obszarach spożywczych lub gdzie wymagany jest długi czas reakcji. Montaż do lancy spryskującej w miejsce dyszy HP (nie zawiera lancy).

Nr katalogowy: 2.637-926.0



Złącza śrubowe dysz

Złącze śrubowe dysz

Z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power

Nr katalogowy: 5.401-210.0



Złączki Geka

Złączka Geka

z gwintem wewnętrznym

Nr katalogowy: 6.388-473.0



Złączka Geka

z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-461.0



Klasa kompakt

HD 7/18 C Plus



Złączki Geka

Złączka Geka
z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-455.0



Łączniki

Adapter

Do przyłączenia dyszy HP i wyposażenia bezpośrednio do pistoletu (z wkładką dyszy) 1xM22x1.5/ 1xM18x1.5

Nr katalogowy: 4.402-022.0

