

Profesjonalne urządzenie do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin. Gniazdo do podłączenia szczotki elektrycznej PW 10, umożliwia zwiększenie wydajności powierzchniowej o 35%. Urządzenie przeznaczone dla profesjonalnych firm sprzątających, administratorów.

Wyposażenie standardowe::

- wąż spryskująco-odsysający 2.5 m
- metalowa ssawka podłogowa
- gniazdo dla PW 10
- dozowanie środka odpieniającego
- kabel zasilający 7.5 m
- zbiornik na tabletki środka czyszczącego

Nr katalogowy:: 1.193-101.0**Dane techniczne**

Wydajność teoretyczna (m ² /h)	45
Wydatek powietrza (l/s)	54
Podciśnienie (mbar/kPa)	220/22
Wydajność spryskiwania (l/min)	2
Ciśnienie spryskiwania - tłoczenia (bar)	2/2,5
Zbiornik wody czystej-brudnej (l)	10/9
Moc turbiny (W)	1250
Moc pompy (W)	2 x 40
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	12,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	665x320x435

Szczegóły

Opis

Duży zbiornik na czystą wodę pozwala na długie okresy pracy, a wbudowany filtr wody zabezpiecza pompę przed uszkodzeniami. Wytrzymała, kompaktowa obudowa wykonana została z najlepszych tworzyw. W związku z tym nie ma problemu z uszkodzeniami, a utrzymanie urządzenia w czystości jest proste. Dwa duże kółka z tyłu, oraz dwa nastawne sprawiają, że urządzeniem można sprawnie manewrować w ciasnych pomieszczeniach. Przyciski włączające turbinę ssącą oraz pompę ciśnieniową umieszczono na górnej płaszczyźnie urządzenia dla łatwej obsługi. Przezroczysta kopuła nad zbiornikiem brudnej wody ułatwia kontrolę poziomu wody zassanej.

Zastosowanie

Do dogłębnego czyszczenia wykładzin dywanowych, o małej lub średniej wielkości. UWAGA: przed przystąpieniem do pracy, należy dokładnie odkurzyć powierzchnię czyszczoną.

Cechy i zalety

9-cio litrowy zbiornik wody brudnej, daje się łatwo wyjąć i opróżnić Kompaktowa obudowa wykonana z trwałego i wytrzymałego polipropylenu z uchwytem do łatwego przenoszenia Wbudowany filtr wody zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem Tłoki pompy zabezpieczone są przed pracą "na sucho", co wpływa na żywotność urządzenia Zbiornik na tabletki środka czyszczącego RM 760 – zawsze pos ręką, gotowe do użycia Przezroczysta pokrywa pojemnika wody brudnej, pozwala na kontrolę jej poziomu Certyfikaty TÜV/GS gwarantujące wysokie bezpieczeństwo i jakość pracy Dwa przyciski sterowania: -spryskiwanie -odsysanie Dwa kółka i dwie rolki ułatwiają manewrowanie urządzeniem w czasie pracy

Opcjonalne wyposażenie

Dysze podłogowe

Dysza podłogowa

Dwuczęściowa, z mocnego tworzywa, rura aluminiowa.

Nr katalogowy: 4.130-127.0



Dysza podłogowa

Dwuczęściowa, złącze z tworzywa sztucznego, rura aluminiowa, przystawka metalowa, DN 32, szerokość: 230mm

Nr katalogowy: 4.130-394.0



Dysze ręczne

Dysza ręczna

Nr katalogowy: 4.130-116.0



Dysza ręczna

Do żaluzji pionowych, ze złączem z tworzywa.

Nr katalogowy: 4.130-083.0



Przystawki do podłóg twardych

Adapter do dyszy podłogowej

Przeznaczony dla dyszy podłogowej 4.130-127.0 i 4.130-394.0

Nr katalogowy: 4.762-220.0



Przystawki do podłóg twardych

Adapter do dyszy ręcznej

Adapter umożliwia skuteczne czyszczenia powierzchni twardych dyszą ręczną.

Przeznaczony do dyszy nr 4.130-116.0

Nr katalogowy: 4.762-219.0



Ssawki do podłóg kamiennych

Dysza do podłóg kamiennych

Nr katalogowy: 4.130-117.0



Urządzenia ekstrakcyjne

WINDOW TOOL Dysza do okien i Êcian

Nr katalogowy: 4.130-119.0



DUESE M.VERPACKUNG

Nr katalogowy: 4.130-081.0



Wyposażenie do ekstraktorów

Wózek

Nr katalogowy: 6.962-259.0



Wyposażenie do ekstraktorów

Listwa gumowa

Przeznaczona do adaptera do powierzchni twardych, do dyszy ręcznej nr 4.762-219

Nr katalogowy: 6.959-283.0



Listwa gumowa

Przeznaczona do adaptera do podłóg twardych, do dyszy podłogowej nr 7.762-220

Nr katalogowy: 6.959-116.0



Dysza do schodów ID 32

Szer.: 230mm, 2-częściowa, mocne złącze z tworzywa, aluminiowa rura

Nr katalogowy: 4.130-128.0



Zestaw do czyszczenia okien

Przyłącz do węża spryskująco-odsysającego do Puzzi, długość: 2 m.

Nr katalogowy: 2.638-778.0



Wężę spryskująco-odsysające

Wąż spryskująco-odsysający

Kompletny, złącze tworzywa sztucznego. Długość 4 mb, DN 32.

Nr katalogowy: 6.391-411.0



Wężę spryskująco-odsysające

Wąż spryskująco-odsysający

Kompletny, długość 4 mb, DN32. Poprzedni numer katalogowy to: 4.440-351

Nr katalogowy: 6.390-270.0



Wąż spryskująco-odsysający

Kompletny wąż z tworzywa sztucznego, DN 32.

Nr katalogowy: 6.390-216.0

