

Profesjonalne urządzenie do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin. Gniazdo do podłączenia szczotki elektrycznej PW 10, umożliwia zwiększenie wydajności powierzchniowej o 35%. Urządzenie przeznaczone dla profesjonalnych firm sprzątających, administratorów obiektów.

**Wyposażenie standardowe::**

- wąż spryskująco-odsysający 4 m
- metalowa ssawka podłogowa
- gniazdo dla PW 10

**Nr katalogowy:: 1.101-109.0****Dane techniczne**

Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	55
Wydatek powietrza (l/s)	53
Podciśnienie (mbar/kPa)	220/22
Wydajność spryskiwania (l/min)	2
Ciśnienie spryskiwania - tłoczenia (bar)	2/3
Zbiornik wody czystej-brudnej (l)	45/18
Moc turbiny (W)	1250
Moc pompy (W)	2 x 40
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	31
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	820x530x690

## Szczegóły

### Opis

Dyżu zbiornik wody czystej (45 litrów) pozwala na długą pracę i czyszczenie dużych powierzchni. Wbudowany filtr wody zabezpiecza pompę przed uszkodzeniami. Wytrzymała, kompaktowa obudowa wykonana została z najlepszych tworzyw. W związku z tym nie ma problemu z uszkodzeniami, a utrzymanie urządzenia w czystości jest proste. Dwa duże kółka z tyłu, oraz dwa nastawne sprawiają, że urządzeniem można sprawnie manewrować w ciasnych pomieszczeniach. Przyciski włączające turbinę ssącą oraz pompę ciśnieniową umieszczono na górnej płaszczyźnie urządzenia dla łatwej obsługi. Przezroczysta kopuła nad zbiornikiem brudnej wody (18 litrów) ułatwia kontrolę poziomu wody zassanej.

---

### Zastosowanie

Do dogłębnego czyszczenia wykładzin dywanowych, o średniej wielkości. UWAGA: przed przystąpieniem do pracy, należy dokładnie odkurzyć powierzchnię czyszczoną.

---

### Cechy i zalety

2 koła z przodu i 2 rolki z tyłu urządzenia pozwalają na swobodne manewrowanie urządzeniem podczas pracy. Certyfikaty bezpieczeństwa i jakości. Wymienny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami, a tym samym przed uszkodzeniem. Testy dowodzą, że system odsysania pozostawia znikomą wilgoć resztkową na czyszczonej powierzchni. Uchwyt na kabel zasilający oraz dyszę podłogową, zapewnia wygodny transport, nawet po schodach. Odporny na uderzenia wąż ssący (PE), zintegrowany uchwyt, obrazkowa instrukcja obsługi. Prosta obsługa: dwa przyciski do włączenia trybu natrysku, odsysania. Zbiornik wody brudnej (18 l) z łatwo wyjmowanym pojemnikiem oraz przezroczystą pokrywą, umożliwiającą kontrolę poziomu wody.

---

## Opcjonalne wyposażenie

### Dysze podłogowe

#### Dysza podłogowa

Dwuczęściowa, z mocnego tworzywa, rura aluminiowa.

Nr katalogowy: 4.130-127.0



#### Dysza podłogowa

Dwuczęściowa, złącze z tworzywa sztucznego, rura aluminiowa, przystawka metalowa, DN 32, szerokość: 230mm

Nr katalogowy: 4.130-394.0



### Dysze ręczne

#### Dysza ręczna

Nr katalogowy: 4.130-116.0



#### Dysza ręczna

Do żaluzji pionowych, ze złączem z tworzywa.

Nr katalogowy: 4.130-083.0



### Przystawki do podłóg twardych

#### Adapter do dyszy podłogowej

Przeznaczony dla dyszy podłogowej 4.130-127.0 i 4.130-394.0

Nr katalogowy: 4.762-220.0



## Przystawki do podłóg twardych

### Adapter do dyszy ręcznej

Adapter umożliwia skuteczne czyszczenia powierzchni twardych dyszą ręczną.

Przeznaczony do dyszy nr 4.130-116.0

Nr katalogowy: 4.762-219.0



## Ssawki do podłóg kamiennych

### Dysza do podłóg kamiennych

Nr katalogowy: 4.130-117.0



## Urządzenia ekstrakcyjne

### WINDOW TOOL Dysza do okien i Êcian

Nr katalogowy: 4.130-119.0



### DUESE M.VERPACKUNG

Nr katalogowy: 4.130-081.0



## Wyposażenie do ekstraktorów

### Wózek

Nr katalogowy: 6.962-259.0



## Wyposażenie do ekstraktorów

### Listwa gumowa

Przeznaczona do adaptera do powierzchni twardych, do dyszy ręcznej nr 4.762-219

Nr katalogowy: 6.959-283.0



### Listwa gumowa

Przeznaczona do adaptera do podłóg twardych, do dyszy podłogowej nr 7.762-220

Nr katalogowy: 6.959-116.0



### Dysza do schodów ID 32

Szer.: 230mm, 2-częściowa, mocne złącze z tworzywa, aluminiowa rura

Nr katalogowy: 4.130-128.0



### Injektor

Zestaw montażowy do odpieniania, przeznaczony dla 4.130-061/-065.

Nr katalogowy: 3.637-002.0



### Zestaw do czyszczenia okien

Przyłącz do węża spryskująco-odsysającego do Puzzi, długość: 2 m.

Nr katalogowy: 2.638-778.0



---

**Wężę spryskująco-odsysające**

**Wąż spryskująco-odsysający**

Kompletny, długość 4 mb, DN32. Poprzedni numer katalogowy to: 4.440-351

**Nr katalogowy: 6.390-270.0**



---

**Wąż spryskująco-odsysający**

Kompletny wąż z tworzywa sztucznego, DN 32.

**Nr katalogowy: 6.390-216.0**



---

**Wąż spryskująco-odsysający**

Kompletny, złącze z tworzywa sztucznego. Długość 4 mb, DN 38/32.

**Nr katalogowy: 6.391-412.0**

