

prowadzone ręcznie

## BD 55/40 C Ep



Kompaktowa szorowarka do mechanicznego mycia podłóg twardych. Szerokość szorowania - 550 mm (szczotka tarczowa) pozwala na osiągnięcie wydajności do 2200 m<sup>2</sup>/h. Zasilanie sieciowe.

### Wyposażenie standardowe::

- szczotka tarczowa
- łatwa obsługa
- system zbiornik w zbiorniku

Nr katalogowy:: 1.533-151.0



### Dane techniczne

Szerokość szorowania (mm)	550
Szerokość odsysania (mm)	850
Zbiornik wody czystej-brudnej (l)	40/40
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	2200
Prędkość obrotowa szczotki (obr/min)	145
Nacisk szczotki (g/cm <sup>2</sup> )	20
Częstotliwość Hz	50
Napięcie (V)	220-240
Moc (W)	maks. 1580
Ciężar (kg)	85
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1285x695x1115
Napięcie (baterie)	-
Pojemność baterii	-

prowadzone ręcznie

## **BD 55/40 C Ep**



---

### **Zastosowanie**

Ta wydajna, ręcznie prowadzona szorowarka ze szczotką tarczową, zasilana sieciowo, doskonale sprawdza się przy czyszczeniu i pielęgnowaniu podłóg twardych odpornych na wodę. Kompaktowe rozmiary ułatwiają pracę na średniej wielkości powierzchniach w hotelarstwie, gastronomii i centrach handlowych.

---

### **Cechy i zalety**

Szczotka tarczowa. Prosta wymiana szczotki. Przycisk nożny. Prosta lub łukowa belka ssąca (urządzenie wymaga doposażenia) w zależności od typu czyszczonej powierzchni. Przejrzysty panel obsługowy ułatwia obsługę szorowarki. Składany uchwyt ułatwia transport i przechowywanie. Zbiornik w zbiorniku - po 40 l każdy. Zbiornik na brudną wodę można umyć prosto i skutecznie. Zasilanie sieciowe.

---

prowadzone ręcznie

## BD 55/40 C Ep



### Opcjonalne wyposażenie

#### Belki ssące, kompletne

##### Belka ssąca łukowa, 850 mm

Belka ssąca łukowa, długość 850 mm, bez rolek

Nr katalogowy: 4.777-316.0



##### Belka ssąca prosta, 850 mm

Belka ssąca prosta, długość 850 mm, bez rolek

Nr katalogowy: 4.777-306.0



#### Listwy do belek - dwustronne

##### Listwy ssące

Olejoodporne listwy do belek ssących. Nie pozostawiają smug. Długość 870mm.

W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy: 6.273-229.0



##### Listwy ssące

Standardowe listwy dwustronne do belek ssących. Długość: 870 mm.

Nr katalogowy: 6.273-213.0



##### Listwy ssące

Dwustronne listwy ssące do belek ssących. Długość 870mm. Olejoodporne, kolor: brązowy. W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy: 6.273-207.0



prowadzone ręcznie

## BD 55/40 C Ep



### Pady

#### **Pady czerwone, 533 mm**

Pady czerwone, miękkie, średnica 533 mm, w opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy: 6.369-017.0



#### **Pady zielone, 533 mm**

Pady zielone, średni poziom twardości, średnica 533 mm, w opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy: 6.369-016.0



#### **Pady czarne, 533 mm**

Pady czarne, twarde, średnica 533 mm, w opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy: 6.369-015.0



### Pady diamentowe

Nr katalogowy: 6.371-198.0



Nr katalogowy: 6.371-197.0



prowadzone ręcznie

## BD 55/40 C Ep



### Pady z mikrofibry

#### Pady z mikrofibry, 533 mm

Pady z mikrofibry, białe, średnica 533 mm, w opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy: 6.369-961.0



### Szczotki tarczowe do BD

#### Szczotka tarczowa czarna, 550 mm

Twarda szczotka tarczowa do BD 55/40. Średnica: 550 mm, kolor czarny.

Nr katalogowy: 4.905-009.0



#### Szczotka tarczowa biała, 550 mm

Bardzo miękka szczotka tarczowa do urządzeń BD 55/40. Średnica: 550 mm. Kolor: biały.

Nr katalogowy: 4.905-008.0



#### Szczotka tarczowa naturalna, 550 mm

Szczotka tarczowa, miękka o naturalnym włosiu. Przeznaczona do urządzeń BD 55/40. Średnica 550 mm.

Nr katalogowy: 4.905-007.0



#### Szczotka tarczowa czerwona, 550 mm

Szczotka tarczowa czerwona, średni poziom twardości, średnica 550 mm. W standardzie razem z urządzeniem.

Nr katalogowy: 4.905-002.0



prowadzone ręcznie

## BD 55/40 C Ep



### Talerze napędowe do padów

#### Talerz napędowy padów, 550 mm

Talerz napędowy padów, średnica 550 mm

Nr katalogowy: 4.762-416.0



### Wyposażenie pozostałe

#### Kabel przedłużający

Długość: 20 mb

Nr katalogowy: 6.647-022.0



#### Wąż do napełnianie zbiornika

Ułatwia napełnianie zbiornika wodą.

Nr katalogowy: 6.389-524.0



#### Wąż ssący z ssawką szczelinową

Wąż ssący z ssawką szczelinową, do odsysania wody z kątów lub zbiorników (np. zamrażarek). Długość 3,25 m.

Nr katalogowy: 4.444-015.0



Nr katalogowy: 2.641-811.0

