

z trakcją jezdną

BR 55/40 C Bp



Kompaktowa szorowarka do mechanicznego mycia podłóg twardych. Szerokość szorowania - 550 mm (szczotki walcowe) pozwala na osiągnięcie wydajności do 2200 m²/h. Zasilanie bateryjne.

Wyposażenie standardowe::

- szczotki walcowe
- system FACT
- system zbiornik w zbiorniku

Nr katalogowy:: 1.533-154.0



Dane techniczne

Szerokość szorowania (mm)	550
Szerokość odsysania (mm)	850
Zbiornik wody czystej-brudnej (l)	40/40
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	2200
Prędkość obrotowa szczotki (obr/min)	1250
Nacisk szczotki (g/cm ²)	200
Częstotliwość	-
Napięcie	-
Moc (W)	Max. 1200
Ciężar (kg)	85
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1155x695x1115
Napięcie (baterie) (V)	24
Pojemność baterii	-

z trakcją jezdną

BR 55/40 C Bp



Zastosowanie

Ta wydajna, ręcznie prowadzona szorowarka ze szczotkami walcowymi, zasilana bateryjnie, doskonale sprawdza się przy czyszczeniu i pielęgnowaniu podłóg twardych odpornych na wodę. Kompaktowe rozmiary ułatwiają pracę na średniej wielkości powierzchniach w hotelarstwie, gastronomii i centrach handlowych.

Cechy i zalety

Prosta wymiana szczotek - wymiana szczotki następuje w kilka sekund dzięki odpowiedniemu zamocowaniu. W tym celu należy nacisnąć przycisk nożny. Prosta lub łukowa belka ssąca (urządzenie wymaga doposażenia) w zależności od typu czyszczonej powierzchni. Zmienna prędkość szczotek walcowych w zależności od typu prac (3 programy). Przejrzysty panel obsługowy ułatwia obsługę szorowarki. Składany uchwyt ułatwia transport i przechowywanie. Zbiornik w zbiorniku - po 40 l każdy. Zasilanie bateryjne.

z trakcją jezdnią

BR 55/40 C Bp



Opcjonalne wyposażenie

Baterie i ładowarki do szorowarek oraz zamiatarek - 24V

Ładowarka

Ładowarka zewnętrzna do baterii: 6.654-093. Napięcie 24V.

Nr katalogowy: 6.654-102.0



Bateria (12V, 80 Ah)

Bateria o obniżonej obudowie. Wymagane 2 szt do kompletu. Napięcie 12V, 80Ah.

Nr katalogowy: 6.654-097.0



Bateria

Bezobsługowa, wymagane 2 szt do kompletu. Napięcie 12V, pojemność 75Ah.

Nr katalogowy: 6.654-093.0



Ładowarka

Ładowarka zewnętrzna, do baterii: 6.654-048/6.654-097. Napięcie 24 V.

Nr katalogowy: 6.654-067.0



Belki ssące, kompletne

Belka ssąca

Nr katalogowy: 4.777-316.0



z trakcją jezdnią

BR 55/40 C Bp



Belki ssące, kompletne

Belka ssąca

Nr katalogowy: 4.777-306.0



Belka ssąca

Długość 850 mm.

Nr katalogowy: 4.777-071.0



Belka ssąca

Długość: 850 mm.

Nr katalogowy: 4.777-070.0



Listwy do belek - dwustronne

Listwy ssące

Olejoodporne listwy do belek ssących. Nie pozostawiają smug. Długość 870mm.

W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy: 6.273-229.0



Listwy ssące

Standardowe listwy dwustronne do belek ssących. Długość: 870 mm.

Nr katalogowy: 6.273-213.0



z trakcją jezdnią

BR 55/40 C Bp



Listwy do belek - dwustronne

Listwy ssące

Dwustronne listwy ssące do belek ssących. Długość 870mm. Olejoodporne, kolor: brązowy. W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy: 6.273-207.0



Listwy ssące

Dwustronne listwy ssące do belek. Nie pozostawiają smug. Długość 870 mm. Kolor: niebieskie.

Nr katalogowy: 6.273-204.0



Pady walcowe

Roller pads, red

Nr katalogowy: 6.369-734.0



Roller pads, green

Nr katalogowy: 6.369-733.0



Roller pads, yellow

Nr katalogowy: 6.369-732.0



z trakcją jezdnią

BR 55/40 C Bp



Szczotki walcowe do BR

Buerstenwalze kpl. schwarz BR 55/40

Nr katalogowy: 4.762-412.0



Buerstenwalze kpl. gruen BR 55/40

Nr katalogowy: 4.762-411.0



Buerstenwalze kpl. orange BR 55/40

Nr katalogowy: 4.762-410.0



Buerstenwalze kpl. weiss BR 55/40

Nr katalogowy: 4.762-409.0



Walzenbrste rot

Nr katalogowy: 4.762-393.0



z trakcją jezdnią

BR 55/40 C Bp



Wałki napędowe do padów

Walze Pad BR55

Nr katalogowy: 4.762-415.0



Wyposażenie pozostałe

Wąż do napełnianie zbiornika

Ułatwia napełnianie zbiornika wodą.

Nr katalogowy: 6.389-524.0

