

ręczne z trakcją

KM 75/40 W P



“Najprostszy sposób na zmiatanie” Wyposażona w niezawodny silnik spalinowy marki Honda, zmiatarka Kärcher® posiada funkcję traktacji jezdnej oraz system odsysania. Idealnie nadaje się do bezpyłowego zmiatania powierzchni zewnętrznych o wielkości powyżej 600 m². Łatwa w obsłudze, dzięki koncepcji EASY, jak również mobilnemu zbiornikowi na śmieci. Kompaktowe wymiary oraz trakcja jezdna pozwalają na sprawną pracę.

Wyposażenie standardowe::

- manualny system oczyszczania filtra
- trakcja do przodu
- regulowana szczotka główna
- mobilny zbiornik na śmieci
- kłapa na duże śmieci
- uchylny uchwyt prowadzący
- przerzutowa metoda zmiatania
- system odsysania
- do zastosowań zewnętrznych
- regulowana siła ssania
- Szczotka boczna opuszczana/regulowana



Nr katalogowy:: 1.049-200.0

Dane techniczne

Trakcja	-
Zasilanie	-
Wydajność teoretyczna m ² /h	3375
Szerokość robocza (mm)	550
Szerokość robocza (2)	-
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	750
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)	-
pojemnik (l)	40
Pokonuje wzniesienia o nachyleniu (%)	15
Prędkość robocza (km/h)	4,5
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	1,8
Ciężar (kg)	84
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1430x780x1180

ręczne z trakcją

KM 75/40 W P



Zastosowanie

Ekonomiczne uzasadnienie ma zmiatanie na powierzchniach o wielkości powyżej 600 m²: Otwartych terenów zewnętrznych, jak np.: place manewrowe, parkingi, alejki, przejścia, wjazdy, podjazdy, tereny wokół magazynów, biur. Możliwe jest zmiatanie obszarów o spadku terenu do 15%. Dla różnych nawierzchni (asfalt, chodniki, kostka brukowa) można dobrać oryginalne szczotki Kärcher®, które optymalnie wpływają na skuteczność zmiatania

Cechy i zalety

Regulowana walcowa szczotka główna oraz szczotka boczna. Opatentowany system mechanicznego oczyszczania filtra. Łatwa w obsłudze, dzięki koncepcji EASY, kompaktowym wymiarom oraz trakcji jezdnej. Duży, mobilny zbiornik (40 l) z klapą na duże śmieci, wózkiem oraz ręcznym uchwytem. Ergonomiczny uchwyt z możliwością dostosowania długości do wzrostu operatora. Przerzutowa metoda zmiatania. Zasilanie spalinowe.

ręczne z trakcją

KM 75/40 W P



Opcjonalne wyposażenie

Płaskie filtry faliste

Filtr

Płaski filtr falisty wykonany z poliestru, zmywalny, odporny na butwienie.

Nr katalogowy: 5.731-635.0



Standardowe szczotki boczne

Szczotka

Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 470 mm. Doskonale zmiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Nr katalogowy: 6.905-626.0



Szczotki boczne, twarde

Szczotka

Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica – 470 mm.

Nr katalogowy: 6.905-625.0



Szczotki walcowe - miękkie, naturalne

Szczotka

Szczotka walcowa z miękkim, naturalnym włosiem do zmiatania pyłu i kurzu z delikatnych powierzchni na zewnątrz jak i wewnątrz.

Nr katalogowy: 6.906-886.0



ręczne z trakcją

KM 75/40 W P



Szczotki walcowe - twarde

Szczotka

Twarda szczotka walcowa, przeznaczona do terenów zewnętrznych. Odporna na butwienie.

Nr katalogowy: 6.906-885.0



Walcowe szczotki - standard

Szczotka

Odporna na butwienie szczotka walcowa, o przedłużonej trwałości. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.

Nr katalogowy: 6.906-884.0

